

Navigator EXTREME

NAV

73.17

PODWÓJNY PRZESÓW PŁYT KOLUMNY MOCUJĄCEJ KOŁO
ORAZ KOLUMNY MONTAŻOWEJ



UNIWERSALNA MONTAŻOWNICA
DLA EXSTREMALNYCH ROZMIARÓW KÓŁ

Navigator EXTREME

Uniwersalna ciężarowa
montażownica
elektrohydrauliczna do
ekstremalnych wymiarów
koła.

Dedykowana dla pojazdów
rolniczych oraz pojazdów do
robót ziemnych.

Jej wymiary są dostosowane
tak aby zapewnić maksymalną
skuteczność dla całej gamy
opon.

DUŻA SIŁA ZBIJAKA

Duża siła zbijaka do demontażu i
montażu opon

Nawet w przypadkach, w których
pozostają przymocowane do
obręczy po długich okresach
niezmienności opon
(kopalnie lub placów budowy.)



AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE

ORAZ OBRÓT GŁOWICY MONTERSKEJ



**W PEŁNI AUTOAMTYCZY
PODWÓJNY PRZESÓW PŁYT KOLUMNY MOCUJĄCEJ KOŁO
ORAZ KOLUMNY MONTAŻOWEJ**

NAV 73.17

SZYBKI PODWÓJNY OBRÓT



Podwójna prędkość dla
ruchu obrotowego
wrzeciona.

NAV 73D.17

**PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA INVERTER
1-5-10RPM**

Prędkość obrotowa
regulowana z
INVERTEREM na 12/6/1
obrotów na minutę,
Również nadaje się do
bieżnikowania opon.



1. RUCHOMWE ZACISKI 
2. RUCHOMY ZBIJAK
3. PODWÓJNA PRĘDKOŚĆ
4. OBRÓT RAMIENIA ZBIJAKA 
5. PEDAŁ OBROTU 4/8 RPM
6. PRZYCIŚK ZAKNIECIA /OTWARCIA

TRANSMISJA BLUETOOTH

MINIMALNA WYSOKOŚĆ 330mm (13")



Idealny dla standardowych opon 19" oraz dla opon ciężarowych 22,5"

MINIMALNY ZACISK \varnothing 90mm (4")



Schodkowe pazury umożliwiają blokowanie wewnętrznego 90 mm bez użycia dodatkowych akcesoriów.

ELEKTRO - HAMULEC

Silnik jest wyposażony w hamulec elektryczny, który umożliwia natychmiastowe przerwanie obracania koła w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia opony.



WIELOWARSTWOWE

REGULOWANE

PROWADNICE



FUNKCJA STAND – BY


Silnik zatrzymuje się automatycznie po 5 sekundach jego nieużytkowania

Duży zasięg mocowania zezwolenia na wykonywanie pracy na ekstremalnych oponach bez ingerencji dodatkowego ramienia, Dając możliwość pracy na oponach nawet 50"



STANDARDOWO W WYPOSAŻENIU :


1X łyżka do opon ciężarowych
1x klamra zaciskowa



OPCJONALNIE

G108A1

4 x zaciski zabezpieczające aluminiowe felgi



Adaptory



G108A39
Adaptory zwiększające
zasięg mocowania



G108A5
ADAPTERY
dopasowujące



G108A34
Zbijak
pneumatyczny
dopasowujący się



	1,5 – 2,2 kW
SILNIK	1,8 – 2,5 kW
ŚREDNICA FELGIØ	11” – 50”
ŚREDNICA FELGI Ø Z G108A39	11” – 60”
MAX SZEROKOŚĆ KOŁA I Ø	2700mm – 106”
MAX SZEROKOŚĆ KOŁA	1750mm – 69”
MINIMALNY ZACISK	90 mm
SIŁA ZBIJAKA IN	42000 N
MAX CIĘŻAR KOŁA	3000 kg
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (rev/min)	1 – 5 – 10
MOMENT OBROTOWY	6000 Nm
MASA WŁASNA	1730 kg